

Obalové fólie z LDPE



Sú jednovrstvové vyfukované fólie z rozvetveného nízko hustotného polyetylénu LD-PE. Spĺňajú požiadavky zdravotnej a ekologickej nezávadnosti obalu.

Použitie :

- Spoľahlivé automatické skupinové a jednotkové balenie pre obalové účely
- Vybrané typy vhodné pre priamy styk s potravinami
- Dobré ochranné vlastnosti
- Rýchle zakrývanie
- Recyklovateľné

Obalové fólie sa vyrábajú v prírodnom a farebnom vyhotovení ako hadicové fólie, so záložkami, obojstranne orezané, polohadice a pás fólie. Vyznačujú sa dobrou zvariteľnosťou, pevnosťou, tuhosťou, tepelnou odolnosťou.

Obalové fólie sa podľa požiadavky zákazníka vyrábajú bez klzných prísad ako aj s nimi, UV stabilizované, antistatické, protišmykové. Fólie a vrecia vyrobené z primárneho materiálu UV nestabilizovaného možno charakterizovať ako prepravný obal nevhodný na dlhšie skladovanie (max. 6 mesiacov) na otvorenom priestranstve bez ochrany pred slnečným žiarením.

Hadicové fólie		Hadicové fólie jednostranne rozrezané		Hadicové fólie obojstranne rozrezané	
PE-H	PE-HZ	PE-PH	PE-PHZ	PE-F1	PE-F2
Hrúbka	0,018-0,2 mm	Hrúbka	0,018-0,2 mm	Hrúbka	0,018-0,2 mm
Šírka H	100 - 1 100 mm	Šírka PH	100 - 1 100 mm	Šírka F1	100 - 1 100 mm
Šírka HZ	100 - 1 100 mm	Šírka PHZ	100 - 1 100 mm	Šírka F2	100 - 1 100 mm

Potlač:

- Možnosť potlače - 8 farieb
- šírka potlače do 1 200 mm
 - raport od 290 do 1 250 mm

Úpravy:

- Ionizácia - povrchová úprava pre potlač
- Prefarbenie - transparentné (prírodné, číre)
- farebné (podľa platných vzorkovníkov)
- Mikroperforácia 3 000 otvorov / m²

BALENIE:

Kotúče PE fólie sú navinuté na papierových (príp. plastových) cievkach. Váha roliek, resp. priemer návinu podľa požiadaviek zákazníka. Rolky sú ukladané na paletách, zabalené sú do ochranej fólie a na palete sú fixované PP páskami a stretch fóliou.